

DE 2 XL**DE 3 XL****DE 9 XL**

- Kompakte Maße, geringes Gewicht
- 2-stufig regelbare Heizleistung
- Stufenlose Temperaturregelung (von +5°C bis +40°C)
- Keramisches PTC-Heizelement (HEYLO DE 2 XL/DE 3 XL), Rohrheizelement (HEYLO DE 9 XL)
- Hohe Ausblastemperaturen für schnelle Aufheizzeiten (Heylo DE 2 XL/DE 3 XL)
- Mit robusten Schutzkanten (Heylo DE 2 XL)
- Mit Lüftungsfunktion - alle Heylo DE XL-Geräte sind auch als Lüfter einsetzbar
- Inklusive Netzkabel
- Stapelbar (HEYLO DE 2 XL/DE 3 XL)

Spezifikationen	Einheiten	DE 2 XL	DE 3 XL	DE 9 XL
Heizleistung	kW	2	3	9
	Btu/h	6.824	10.236	30.709
	kcal/h	1.720	2.580	7.740
Luftleistung	m³/h	90	140	710
	V/Hz	230/1ph/50	230/1ph/50	400/3ph/50
Netzspannung				
Nennstrom	A	8,7	13,5	13
Schaltstufe 1	kW	1	1,5	4,5
Schaltstufe 2	kW	2	3	9
Thermostabedienung		Enthalten	Enthalten	Enthalten
Temperaturbereich	°C	-15 to +25	-15 to +25	-25 to +60
Schutzart		IP20	IP21	IP21
Produktgröße (L x B x H)	mm	185 x 180 x 280	313 x 240 x 225	466 x 322 x 420
Verpackungsmaße (L x B x H)	mm	230 x 225 x 320	340 x 260 x 250	510 x 370 x 460
Netto- / Bruttogewicht	kg	2,8/3,2	4,6/5	14,5/16
Palette	Stück	64	60	16



DE 10
DE 20
DE 30



DE 20 S

- Spiral-Heizeinsatz für schnelle, gleichmäßige Wärme
- 3-stufig regelbare Heizleistung
- Separate Lüftungsfunktion (Bautrocknung)
- 60 Hz Betrieb möglich
- Sicherheitsthermostat: Automatische Abschaltung bei über 100°C im Schlauch (Heylo DE 20 S)
- Störungsanzeige bei Auslösung STB
- Inkl. Betriebsstundenzähler
- Lange Lebensdauer durch Pulverbeschichtung
- Externer Thermostat optional
- Schlauchbetrieb mit erhöhter Pressung (Heylo DE 20 S)
- Stapelbar und sehr leise im Betrieb
- Inklusive Netzkabel
- Spezial-Heizelement aus legiertem Stahl

Optionales Zubehör



**Raumthermostat TH5
mit Leitung**
3 m - **4150.109**
10 m - **4150.112**



**Elektronisches
THD-Thermostat mit
Leitung**
5 m - **4150.133**
10 m - **4150.134**



**Warmluftschlauch PVC -
1-Weg-Austritt**
Ø305 mm - 7,6 m -
4515.553

Spezifikationen	Unit	DE 10	DE 20	DE 20 S	DE 30
Heizleistung	kW	9	18	18	27
	Btu/h	30.709	61.419	92.128	92.128
	kcal/h	7.740	15.480	23.220	23.220
Luftleistung	m³/h	710	1.050	1.410	1.550
Netzspannung	V/Hz	400/3ph/50-60	400/3ph/50-60	400/3ph/50-60	400/3ph/50-60
Stromanschluss		CEE 3N 16A	CEE 3N 32A	CEE 3N 32A	CEE 3N 63A
Nennstrom	A	4,3/8,6/13	8,7/17,3/26	8,7/17,3/26	13/26/39
Schaltstufe 1	kW	3	6	6	9
Schaltstufe 2	kW	6	12	12	18
Schaltstufe 3	kW	9	18	18	27
Thermostatbedienung		Analog oder digital	Analog oder digital	Inklusive	Analog oder digital
Temperaturbereich	°C	-25 +60	-25 +60	-25 +60	-25 +60
Schutzart		IP21	IP21	IP21	IP21
Produktgröße (L x B x H)	mm	570 x 414 x 482	570 x 414 x 482	730 x 414 x 482	570 x 414 x 482
Verpackungsmaße (L x B x H)	mm	630 x 440 x 550	630 x 440 x 550	740 X 430 x 500	630 x 440 x 550
Netto- / Bruttogewicht	kg	18,5/20	18,5/20	20,5/22	20,5/22
Palette	Stück	12	12	9	12



DE 20 SH



**Schlauchanschluss
möglich**



**Durch Veränderung
des Luftstroms kann
die Temperatur
auf bis zu 120°C
eingestellt werden.**



- Max. Ausblasttemperatur 110 -120°C
- Temperaturerhöhung - einstellbar
- Ausblasttemperatur durch Änderung des Luftstroms einstellbar
- Max. Ansaugtemperatur 60 °C
- Kompakt und leicht (20,5 kg)
- DE 20 SH liefert 1410m³/h Warmluft bei nur 18kW/400V (dreiphasig)
- Einstellbare Lüftergeschwindigkeit
- Bei über 140 °C wird automatisch die elektrische Leistung reduziert, um Schäden am Schlauch zu vermeiden
- Spiral-Heizeinsatz für schnelle, gleichmäßige Wärme
- Inkl. Betriebsstundenzähler
- Stapelbar

Optionales Zubehör



**Hochtemperatur
Thermostat**
0° bis +120 °C, Schutzart
IP 54, mit 10 m Kabel
1240102



**Hochtemperatur-
Luftschlauch (bis
150°C)**
Ø305 mm, 5 m, inkl.
Befestigungsgurt
1250069

Spezifikationen	Einheiten	DE 20 SH
Heizleistung	kW	18
	Btu/h	61.400
	kcal/h	15.480
Luftleistung	m ³ /h	1410
Netzspannung	V/Hz	400/3ph/50-60
Nennstrom	A	26
Schutzart		IP21
Thermostatbedienung		Analog
Produktgröße (L x B x H)	mm	730 x 414 x 482
Verpackungsmaße (L x B x H)	mm	780 x 440 x 570
Netto- / Bruttogewicht	kg	22/26
Palette	Stück	9