



KONDENSATIONSTROCKNER DT 750 / DT 760

Praktische
Kabelaufwicklung

Großer
Trockenluftaustritt
für optimale
Luftzirkulation



Tragegriffe für
leichten Transport

Schmales, robustes
Metallgehäuse



DT 750



DT 760

KOMPAKT & TRAGBAR

Die Kondensationstrockner DT 750 und DT 760 sind, durch ihre geringen Abmaße und das flexible Tragekonzept, ideal zum Trocknen in kleinen Räumen geeignet.

KONDENSATIONSTROCKNER DT 750 / DT 760

Kompakte Bauform

Einfaches Handling

Schneller Service & leichte Reinigung

ANWENDUNG


Für kleinere Wasserschäden und zur Unterstützung bei der Neubautrocknung.

Ideal zum Trocknen kleiner Räume wie z. B. engen Bädern.

Ein Allrounder für Wohnungsbaugesellschaften bei Feuchteproblemen in Küche und Bad.

FUNKTIONEN

- Kompakte Bauweise (Metallgehäuse).
- Elektronische Abtauung.
- Betriebsstundenzähler.
- MID-Energiezähler (kWh).
- Eingebauter Hygrostat zur stufenlosen Regulierung der Entfeuchtungsleistung.
- Rollkolbenkompressor.
- Das intelligente Stapelkonzept sorgt dafür, dass mehrere Geräte platzsparend gelagert werden können. (DT 750)
- Einfacher Transport durch großen Tragegriff, Griffen an den Seiten und kleine Rollen an der Unterseite. (DT 750) Handlicher Bügel. (DT 760)
- Das komplette Metallgehäuse ist in einem Stück abnehmbar. Leichte Reinigung und Wartung.
- Kondensatförderpumpe optional erhältlich.



	DT 750	DT 760
Entfeuchtungsleistung max. (l/24 h)	33	33
Luftleistung (m³/h)	350	350
Leistungsaufnahme max. (kW)	0,49	0,49
Lautstärke (dB(A) / 3 m)	43	43