

EFI 75XX & UB 20XX



UB 20xx



EFI 75xx



- Axialventilator explosionsgeschützt
- Für harte Arbeitsbedingungen
- Robustes Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff
- Hoher Luftstrom
- Sehr energieeffizienter Betrieb
- Einfacher Transport durch praktischen Griff
- Anschluss an Luftschlauch möglich
- Wirksamer Schutz gegen Staub und Wasser
- Absaugung von gefährlichen Gasen
- Atex-Zertifizierung: II 2G EEx de IIB T6

Optionales Zubehör



Luftschlauch
antistatisch, 7,6 m
UB 20xx - Ø230 mm -
1250099
EFI 75xx - Ø305 mm -
1250066



Adapterkabel 1,5 m
UB 20xx, EFI 75xx -
1450290



Schlauchkanister
mit antistatischem
Schlauch
7,6 m, Ø205 mm -
UB 20xx - **1250211**

Spezifikationen	Einheiten	UB 20xx	EFI 75xx
Luftleistung	m³/h	1.392	4.250
Max. Pressung	Pa	195	314
Ventilator	Typ	Axial	Axial
Gebläse-Stufen		1	1
Energieverbrauch	W	250	560
Netzspannung	V/Hz	230/1ph/50	220-240/1ph/50-60
Geräuschpegel	dB(A)	74	89
Auslassgröße	mm	205	305
Schutzart		IP55	IP55
Produktgröße (L x B x H)	mm	330 x 305 x 355	406 x 381 x 406
Verpackungsmaße (L x B x H)	mm	450 x 400 x 530	450 x 500 x 520
Netto- / Bruttogewicht	kg	8,2/15	20
Palette	Stück	8	6