HEYLO DT 760-860-960







- Integrierter Hygrostat
- Elektronische Abtauung
- Einfacher Transport durch Griffe an den Seiten, handliche Bügel und große Räder
- Das komplette Metallgehäuse ist in einem Stück abnehmbar
- Leichte Reinigung und Wartung
- Kondensatförderpumpe optional erhältlich
- Kompaktes, robustes Stahlgehäuse

Optionales Zubehör



Kondensatförderpumpe 1 110 555

Spezifikationen	Einheiten	DT 760	DT 860	DT 960
Leistung (30°C/80% r.F.)	l/24h	22	34	46
Luftleistung	m³/h	350	500	650
Arbeitsbereich Temperatur	°C	3-35	5-35	5-35
Arbeitsbereich relative Luftfeuchtigkeit	% r.F.	35-95	35-95	35-95
Stromverbrauch	W	490	690	920
Netzspannung	V/Hz	230/1ph/50	230/1ph/50	230/1ph/50
Kältemittel	Тур	R290	R290	R1234yf
Geräuschpegel	dB(A)	43	45	51
Schutzart		IP44	IP44	IP44
Kompressor	Тур	Rollkolben	Rollkolben	Rollkolben
Produktgröße (L x B x H)	mm	390 x 410 x 940	520 x 500 x 955	520 x 460 x 900
Verpackungsmaße (L x B x H)	mm	400 x 400 x 750	540 x 540 x 790	600 x 580 x 830
Netto- / Bruttogewicht	kg	26/28	36/40	49/53
Palette	Stück	12	4	4