

**KT 20****KT 45**

- Integrierte Kondensatförderpumpe für bedienfreien Betrieb
- Kompaktes, stabiles Kunststoffgehäuse
- Lüftermotor mit hoher Pressung
- Praktische Kabelaufwicklung
- Tragbar, fahrbar und stapelbar
- Durch Rollkolbenkompressor in jeder Position transportabel und anschließend sofort einsetzbar
- Anschluss eines externen Hygrostaten möglich
- Anschluss eines Abluftschlauches zur gezielten Führung der getrockneten Luft möglich
- Schlauchanschluss für Bauteiltrocknung

Optionales Zubehör
Luftschlauch
 Ø102 cm, 5 m
1250108

Schlauchadapter
 3 x 50 mm
 KT 20, KT 45 - **1306553**

Schlauchadapter
 1x 100 mm
 KT 20, KT 45 - **1306539**

Hygrostat
 KT 20, KT 45
 mit Klinkenstecker und
 3 m Kabel
1110552

Spezifikationen	Einheiten	KT 20	KT 45
Leistung (30°C/80% r.F.)	l/24h	21	45
Luftleistung	m³/h	375	375
Arbeitsbereich Temperatur	°C	5-35	5-35
Arbeitsbereich relative Luftfeuchtigkeit	% r.F.	30-90	30-90
Stromverbrauch	W	380	930
Netzspannung	V/Hz	230/1ph/50	230/1ph/50
Kältemittel	Typ	R290	R290
Geräuschpegel	dB(A)	60	60
Kompressor	Typ	Rollkolben	Rollkolben
Produktgröße (L x B x H)	mm	360 x 330 x 490	500 x 465 x 930
Verpackungsmaße (L x B x H)	mm	410 x 430 x 570	520 x 520 x 700
Netto- / Bruttogewicht	kg	20/22	40/43
Palette	Stück	18	4