



**POWERVENT
1500**



**POWERVENT
3000**



- Zur Belüftung von Schächten, Trocknung von Hohlräumen nach Wasserschäden, Absaugung bei Schweißarbeiten in Behältern
- Schnell aufgebaut
- Einfacher Anschluss des Schlauches an der Ausblasseite oder Ansaugseite
- Stapelbar zur platzsparenden Lagerung
- Hohe Schutzart des Schaltkastens (IP 44) - besonders für den harten Außeneinsatz und auf Baustellen geeignet
- Starke Pressung
- Leicht, leise und kompakt

Spezifikationen	Einheiten	POWERVENT 1500	POWERVENT 3000
Luftleistung	m ³ /h	1.162	3.102
Max. Pressung	Pa	266	501
Ventilator	Typ	Axial	Axial
Gebläse-Stufen		1	1
Energieverbrauch	W	164	620
Netzspannung	V/Hz	230/1ph/50	230/1ph/50
Auslassgröße	Ømm	205	305
Schutzart		IP44	IP44
Produktgröße (L x B x H)	mm	380 x 310 x 350	520 x 400 x 530
Verpackungsmaße (L x B x H)	mm	350 x 400 x 380	440 x 570 x 540
Netto- / Bruttogewicht	kg	8/9,5	17,5/20
Palette	Stück	24	12