

EX-geschützte Ventilatoren

HEYLO TD 300-2400



TD 300



TD 2400



- Punktgenaue Trocknung durch Anschluss von drei Schläuchen möglich (Heylo TD 2400)
- Kraftvoller Motor
- In mehreren Positionen aufstellbar (0°, 45° oder 90°)
- Sehr servicefreundlich, leicht und stapelbar
- Laufruhiges Metalllaufrad
- Überstromschutz bei Überlast für mehr Sicherheit
- Inkl. Schlauchadapter (Heylo TD 2400)
- Mit drei Gebläse-Stufen vielseitig einsetzbar (Heylo TD 2400)
- Radiallüfter (Heylo TD 2400) mit SKF-Kugellager für lange Lebensdauer
- Geeichter MID-Energiezähler (kWh)
- Flacher Diffusor

Optionales Zubehör



Luftschlauch
Ø102 mm, 10 m -
1250074



Ersatz-3-fach
Verteiler für
Schlauchanschluss -
1250089

Spezifikationen	Einheiten	TD 300	TD 2400
Luftleistung	m³/h	437	1.860
Max. Pressung	Pa	120	398
Ventilator	Typ	Radial	Radial
Gebläse-Stufen		1	3
Energieverbrauch	W	76	680
Netzspannung	V/Hz	230/1ph/50	230/1ph/50
Schutzart		IP22	IP22
Produktgröße (L x B x H)	mm	280 x 250 x 300	480 x 430 x 480
Verpackungsmaße (L x B x H)	mm	290 x 300 x 330	470 x 500 x 480
Gewicht	kg	3,2	14,5
Palette	Stück	60	16