

BAUBEHEIZUNG

Mobile Heizgeräte für Bau, Industrie und Gewerbe

Elektrisch betriebene Warmlufterzeuger

- 2 bis 29 kW Nennheizleistung pro Gerät



Komplette Öl-Warmlufterzeugereinheiten

- 29 bis 203 kW Nennheizleistung pro Gerät
- Betriebsbereite Öl-Warmlufterzeuger-Einheiten zur Baubeheizung oder vorübergehenden Beheizung von Räumen.
- **Komplettes Set**
- Passende Öltanks, Warmluftschräuche, Thermostate sind als Zubehör prompt verfügbar
- Umluftansaugung zur Energieeinsparung möglich



Elektroheizmobile

- 19 bis 40 kW Nennheizleistung pro Gerät
- Zur vorübergehenden Beheizung von Räumen um einen Ausfall oder Austausch zu überbrücken oder zur professionellen Estrichheizung
- Anschlussfertige Elektroheizmobile, komplett mit Umwälzpumpe und Anschlussleitungen



Öl-Heizmobile

- 19 bis 500 kW Nennheizleistung pro Gerät
- Zur vorübergehenden Beheizung von Räumen um einen Ausfall oder Austausch zu überbrücken oder zur professionellen Estrichheizung
- Anschlussfertige Elektroheizmobile, komplett mit Umwälzpumpe und Anschlussleitungen

Warmluftheizung

Elektrisch betriebene Warmlufterzeuger

- 2 bis 29 kW Nennheizleistung pro Gerät
- Mobile Gebläseheizer zur Baubeheizung oder vorübergehende Beheizung von Räumen
- Teilweise mit Thermostat oder Warmluftschlauchanschluss
- Ausreichende elektrische Anschlussleistung mussverfügbar sein .



Elektro-Warmlufterzeuger
DE 10, DE 20, DE 30



Elektro-Warmlufterzeuger mit
Schlauchanschluss
DE 20 S

Komplette Öl-Warmlufterzeugereinheiten

- 29 bis 203 kW Nennheizleistung pro Gerät
- Betriebsbereite Öl-Warmlufterzeuger-Einheiten zur Baubeheizung oder vorübergehenden Beheizung von Räumen. **Komplettes Set**
- Passende Öltanks, Warmluftschläuche, Thermostate sind als Zubehör prompt verfügbar
- Umluftansaugung zur Energieeinsparung möglich



Baustellenbeheizung
K 160

HSHG hat bereits Bauvorhaben mit einer Gesamtleistung von bis zu 2.000 kW elektrisch betriebenen Warmlufterzeugern und 3.000 kW mit Öl-Warmlufterzeugereinheiten ausgestattet!



Notbeheizung Geschäftslokal
K 160



Baustellenbeheizung
HTL 250



Baustellenbeheizung
K 160 R

Warmwasserheizung

Elektroheizmobile

- 19 bis 40 kW Nennheizleistung pro Gerät
- Zur vorübergehenden Beheizung von Räumen, um einen Ausfall oder Austausch zu überbrücken oder zur professionellen Estrichheizung
- Anschlussfertige Elektroheizmobile
 - mit Umwälzpumpe und Anschlussleitungen
 - mit Temperaturregelung
 - Estrichaufheizprogramm optional
 - mit Temperaturbegrenzung, Ausdehnungsgefäß und Sicherheitsventil
 - Leistungsstufen 3 / 11 / 19 kW bzw. 8 / 16 / 40 kW



Mobile Heizzentrale
MH40.2M

Öl-Heizmobile

- Bis zu 500 kW Nennheizleistung pro Gerät
- Perfekt für die vorübergehende Beheizung von Gebäuden, um einen Ausfall oder Austausch zu überbrücken oder zur professionellen Estrichheizung
- Anschlussfertige Elektroheizmobile, komplett mit Umwälzpumpe und Anschlussleitungen
- Ihre mobile Heizzentrale
 - Vorlauf 20°C bis 90°C
 - Estrichprogramm bis 21 Tage frei einstellbar
 - Einsatzbereit mit Transport, Auf- und Abbau und Inbetriebnahme
 - Optionale Fernüberwachung, Störmeldeweiterleitung per E-Mail



Heizzentrale
150 kW



Bedienerfreundliche Steuerung
DCRtouch

Zur Trocknung von Estrichflächen wird mehr Leistung benötigt als für eine normale Beheizung. Für eine Estrichaufheizung empfehlen wir eine Heizleistung von mindestens 100 W/m².

BAUBEHEIZUNG

Mobile Heizgeräte für Bau, Industrie und Gewerbe


Welche Heizleistung wird benötigt?

Die benötigte Heizleistung kann anhand einiger Parameter abgeschätzt werden:

1. Art des Raumes und Grad der Isolierung und Kubatur des zu beheizenden Raumes


Gebäude isoliert	
Gebäude unisoliert	
Rohbau isoliert	
Rohbau unisoliert	
Rohbau ohne Fenster	
Zelthalle	

Länge	m
Breite	m
Höhe	m
Fläche	m ²
Volumen	m ³



2. Aus der gewünschten Innentemperatur und der erwarteten Außentemperatur ergibt sich die Temperaturdifferenz Δt

t _{innen}	°C
t _{außen}	°C
Δt	K



3. Art der Beheizung bei Warmlufterzeugern

E-Geräte Innenstehend	
Ölheizter	
Ölheizter mit Umluftansaugung	



Mit diesen Angaben kann die für Ihr Projekt benötigte Heizleistung abgeschätzt werden.
Wir unterstützen Sie sehr gerne dabei!

Ihre Betreuer:



Martin Hackl

Mobil: +43 676 / 555 20 86

E-Mail: mha@hshg.at



Mario Fuchs

Mobil: +43 676 / 555 20 84

E-Mail: mf@hshg.at

