

Technische Informationen zur P-Serie

1. Druckstutzen:

2“ wird verwendet für P215 + 222

3“ wird verwendet für 315 + 322 + 337 + 355

4“ wird verwendet für 437 + 455

2. Laufräder:

P222 + P322 haben dasselbe Laufrad (2,2 kW)!!!!!!

Alle anderen Modelle haben unterschiedliche Laufräder

3. Wellenschutzhülse:

1,5 + 2,2 kW Modelle haben dieselbe Wellenschutzhülse

3,7 kW hat eine separate Wellenschutzhülse

5,5 kW hat eine separate Wellenschutzhülse

4. Saugdeckel:

P215 + 222 ist gleich

P315 + 322 ist gleich

P337 separat

P437 separat

P355 separat

P455 separat

5. Stator/Rotor:

P215W und P215D ist unterschiedlich!!!!!!

P337 + 437 ist gleich

P355 + 455 ist gleich

6. Motorschutz:

Alle Motortypen haben einen unterschiedlichen Motorschutz

7. Motorgehäuse:

1,5 kW 230V + 400V sind unterschiedlich!!!!!!

8. Pumpenmantel:

1,5 kW 230V + 400V ist gleich

2,2 + 3,7 kW sind gleich!!!!!!

5,5 kW ist separat